

COBRA DS 0600 E

Pompe à vide sèche à vis

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Haute performance

Concept de vis perfectionné, excellentes qualités de fonctionnement, parfaitement adaptée au dépôt chimique en phase vapeur, au recuit thermique rapide ou au dépôt par couche atomique

Efficace

Faible coût de possession, maintenance minimale, intervalles de maintenance étendus, temps de fonctionnement élevé, refroidissement indirect par eau efficace, débit d'hydrogène élevé

Compacte

Conception optimisée, moteur immergé à accouplement direct

Accessoires, pièces de rechange et options

- Revêtement tantale pour les applications exigeantes


COBRA DS 0600 E

Pompe à vide sèche à vis


PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage
Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %



COBRA DS 0600 E	
Vitesse de pompage nominale	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	15 kW (50 / 60 Hz)
Consommation électrique à pression finale	9 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Consommation en eau	min. 6 l/min (50 / 60 Hz)
Consommation d'azote	0 - 200 l/min (50 / 60 Hz)
Poids approx.	745 kg
Dimensions (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 100 / DN 63

Les données techniques/spécifications peuvent varier en fonction de la configuration, des accessoires sélectionnés, de l'installation et des conditions de fonctionnement.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT