

DuoVane 30/95

Pompes à vide bi-étagées à palettes lubrifiées

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Intuitif

Installation facile

Fiable

Soupape de lest d'air et soupape de sûreté côté vide intégrées, convient parfaitement aux applications industrielles

Modulable

Conception compacte, versions disponibles pour la manutention des gaz corrosifs

Accessoires, pièces de rechange et options

- Kit de service
- Séparateur de brouillard d'huile
- Séparateur de poussière
- Piège à sorption
- Piège à froid
- Bride d'adaptation pour booster de vide
- Unité de surveillance de fonctionnement
- Filtre à huile mécanique
- Filtre à huile chimique
- Version M - version à accouplement magnétique
- Version C - version gaz corrosif
- Version MC - version gaz corrosif à accouplement magnétique
- Huile pour pompe à vide


DuoVane 30/95

Pompes à vide bi-étagées à palettes lubrifiées

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement



Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	DuoVane 30	DuoVane 95
Vitesse de pompage nominale	24 / 29 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)
Pression finale (soupape de lest d'air fermée)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar)	$6,7 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar)
Pression finale (soupape de lest d'air ouverte)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar)	$2 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar)
Phase du moteur	Triphasé	Triphasé
Puissance nominale du moteur	1,5 kW (50/60 Hz)	3,7 kW (50/60 Hz)
Vitesse nominale de rotation du moteur	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Niveau sonore (50 Hz)	57 dB(A)	60 dB(A)
Capacité en huile	2,5 l	4 l
Poids approx.	58 kg	113 kg
Dimensions (L x W x H)	671 x 214 x 326 mm	831 x 264 x 373 mm
Aspiration de gaz / échappement	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 63 ISO-K / DN 40 ISO-KF

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT